

## Breakout Patch Cord Kablo



### Özellikler

- Toplam dönüş kaybı
- Düşük konnektör zayıflaması IEC61754-7 uyumlu
- Kompakt tasarım.

### Kullanım Yeri

- CATV, LAN lar, Telekom, Video
- Aktif cihaz sonlandırmaları
- Telekomünikasyon networklerinde
- Gigabit uygulamalarda ( ATM ,İnternet)
- GSM Baz İstasyonlarında

### Sipariş Seçenekleri

- 2'den 12 Fiber'a kadar
- Buffer tüp HFFR 900 mikron
- Dış Kılıf HFFR, LSZH
- Kevlar iplik veya Cam elyaf kullanımı
- İstenilen kablo metrajı
- Şerit kablo tipi
- 12 renkte kablo
- Geniş ve dar koruma
- Renkli butlar
- Paketleme tipi
- Barkotlama tipi
- SC,LC,ST,FC,MTJR,MPO
- Makaralı veya kutulu ambalaj seçeneği
- SM:G652D,G657A2/B3,G655
- MM:50/125,OM3,OM4,62/125 Mikron
- OFNR, LSZH & OFNP

### PARAMETRELER

Birim	Model	PC	UPC	APC
Konnektör Kaybı	SM	≤0.3dB	≤0.4dB	≤0.4dB
	MM	≤0.3dB	≤0.4dB	≤0.4dB
Dönüş Kaybı	SM	≥20dB	≥50dB	≥60dB
	MM	≥20dB	≥50dB	≥60dB
Çalışma Isı Aralığı	-40 C to +75 C			
Dayanıklılık	≤0,2 dB tipik değişim, 500 eşleşme			
Ulaşılabilir Dalga Boyu	SM = 1310 & 1550 nm , MM = 850nm			