

## 1 10/100/1000 mm



1 bağlantı noktası 10/100/1000Base-Tx'ten 1000Base-Fx SC Fiber Medya Dönüştürücü

### Özellikler

<b>Ürün adı</b>	10/100/1000Mbps Medya dönüştürücü (Çift fiber çoklu mod)
<b>Model</b>	11GE-SC2
<b>Arayüz</b>	RJ-45: 1×10/100/1000Base-TX Fiber: 1×1000Base-FX Fiber Konektör: SC/FC/ST Çift fiber Çoklu Mod
<b>Uyumlu Standartlar</b>	IEEE 802.3, 10BASE-T IEEE 802.3u, 100BASE-TX IEEE 802.3u, 100BASE-FX IEEE 802.3x, Akış Kontrolü
<b>Optik kablo</b>	UTP: cat.5/cat.6 (Maksimum Mesafe 100m) Fiber(Çoklu Mod): 8/125,8,7/125,9/125,10/12
<b>İletim Mesafesi</b>	UTP: 100m-150m Lif: – Çoklu Mod 2km – Tek Mod 2km/40km/60km/80km/100km
<b>Akış kontrolü</b>	Tam çift yönlü IEEE802.3x Akış Kontrolü Yarım çift yönlü karşı basınç akış kontrolü
<b>Güç</b>	DC5V
<b>Güç tüketimi</b>	< 5 watt
<b>Çalışma ortamı</b>	Ortam sıcaklığı: -20°C 60° Depolama sıcaklığı: -30 °70 ° Çalışma Nemi: %5-%95 (Yoğuşmasız) Depolama Nemi: %5-%95 (Yoğuşmasız)
<b>Boyutlar(WxDxH)</b>	110mm×70mm×25mm
<b>Ağırlık</b>	0,3 kg/adet