

## Fiber Ethernet Medya Dönüştürücü SM



### 1 10/100/1000 sm



1 bağlantı noktası 10/100/1000Base-Tx'ten 1000Base-Fx SC Fiber Medya Dönüştürücü

### Özellikler

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Ürün adı</b>           | 10/100/1000Mbps Media converter (Dual fiber single mode)  |
| <b>Model</b>              | TEK-11GE-SC20   |
| <b>Arayüz</b>             | RJ-45: 1×10/100/1000Base-TX<br>Fiber: 1×1000Base-FX<br>Fiber Konektör: SC/FC/ST<br>Çift fiber Çoklu Mod                               |
| <b>Uyumlu Standartlar</b> | IEEE 802.3, 10BASE-T<br>IEEE 802.3u, 100BASE-TX<br>IEEE 802.3u, 100BASE-FX<br>IEEE 802.3x, Akış Kontrolü                              |
| <b>Optik kablo</b>        | UTP: cat.5/cat.6 (Maksimum Mesafe 100m)<br>Fiber(Çoklu Mod): 8/125,8,7/125,9/125,10/12  |
| <b>İletim Mesafesi</b>    | UTP: 100m-150m<br>Lif:<br>– Çoklu Mod 2km<br>– Tek Mod 2km/40km/60km/80km/100km   |
| <b>Akış kontrolü</b>      | Tam çift yönlü IEEE802.3x Akış Kontrolü<br>Yarım çift yönlü karşı basınç akış kontrolü  |
| <b>Güç</b>                | DC5V  |
| <b>Güç tüketimi</b>       | < 5 watt  |
| <b>Çalışma ortamı</b>     | Ortam sıcaklığı:-20°C 60°<br>Depolama sıcaklığı: -30 °70 °<br>Çalışma Nemi: %5-%95 (Yoğuşmasız)<br>Depolama Nemi: %5-%95 (Yoğuşmasız) |
| <b>Boyutlar(W×D×H)</b>    | 110mm×70mm×25mm   |
| <b>Ağırlık</b>            | 0,3 kg/adet   |