



Fiber Sıyıcı, tüm fiber sıyırmak için tasarlanmıştır. 1,6-3 mm fiber kılıfını 600-900 mikron tampon kaplamaya kadar sıyırabilir. İkinci delik, 900 mikron tampon kaplamayı 250 mikron kaplamaya kadar sıyırmak için tasarlanmıştır. Üçüncü delik ise 250 mikron kaplamayı, cam fiberlerin herhangi bir çentik veya çizik bırakmadan sıyırmak amacıyla kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Üç delikli model, tüm yaygın fiber sıyırmayı gerçekleştirir tek bir kompakt araçta işlevler
- 1,6 ila 3 mm fiber ceketlerin çıkarılması için delik
- 900µm sıkı tamponu 250µm tampon kaplamaya çıkarır
- Standart 250µm ila 125µm sıyırma
- Teorik Soyma / Aşınma ömrü 200.000 kullanıma kadardır

Takım Deliği Açma Aralıkları

1. **125 µm açılma aralığı**: 130-175 µm olmalıdır.
2. **250 µm açılma aralığı**: 350-450 µm olmalıdır.
3. **1.6-3mm açılma aralığı**: 1.23mm-1.37mm olmalıdır.