



SC / LC Patch Cord Serisi

1 SC-LC-MM



2 SC-LC-MM-OM2



3 SC-LC-MM-OM3



4 SC-LC-MM-OM4



KULLANIM ALANLARI, SİPARİŞ SEÇENEKLERİ, STANDARTLAR

Kullanım Alanları

- CATV, Metro, LAN lar
- FTTH, GPON WDM DWDM, PON
- Data Center
- Telekomünikasyon networklerinde
- Endüstri, Sağlık ve Askeri alanlarda

Sipariş Seçenekleri

- Tekli (SX) veya ikili (DX) optik bağlantı fiberi
- Kablo Çapları; 2.0mm, 3.0mm
- Siparişe özel paketleme ve barkodlama seçeneği
- Erat F/O Patch Cordlar SM(OS1, OS2) MM
(OM1, OM2, OM3, OM4) LSZH/ PVC Fiberler kullanılarak
istenilen her metrajda imal edilmektedir.

Standartlar

- SM:G652D, G657A2/B3, G655
- ANSI/TIA-568-C.3
- TIA/EIA 492 CAAA
- IEC 60874
- SC IEC 61754-4
- SC/APC IEC 61754-14
- LC/IEC 61754-20
- IEC 60793-2

PARAMETRELER

Birim	Model	PC	UPC	APC
Konnektör Kaybı	SM	≤0.25dB	≤0.20dB	≤0.15dB
	MM	≤0.30dB	≤0.20dB	≤0.30dB
Dönüş Kaybı	SM	≥45dB	≥55dB	≥65dB
	MM	≥35dB	≥35dB	≥35dB
Çalışma Isı Aralığı		-40 ° C to +75 ° C		
Dayanıklılık		≤0.1dB	≤0.2 dB typical change , 500 kez tak/çkar	
Ulaşılabılır Dalga Boyu		MM - λ =850-1300 nm, SM - λ = 1310 & 1550 nm		
Mukavemet Elemanı		SX/DX Aramid		