

SC/ SC Patch Cord Serisi




1 SC - SC - MM - OM4



2 SC /APC - SC - SM



3 SC - LC - SM



5 SC-SC-OM2



KULLANIM ALANLARI, SİPARİŞ SEÇENEKLERİ, STANDARTLAR

Kullanım Alanları	<ul style="list-style-type: none">• CATV, Metro, LAN lar• FTTH, GPON WDM DWDM, PON• Data Center• Telekomünikasyon networklerinde• Endüstri, Sağlık ve Askeri alanlarda
Sipariş Seçenekleri	<ul style="list-style-type: none">• Tekli (SX) veya ikili (DX) optik bağlantı fiberi• Kablo Çapları; 2.0mm, 3.0mm• Siparişe özel paketlenme ve barkodlama seçeneği• Erat F/O Patch Cordlar SM(OS1, OS2) MM (OM1, OM2, OM3, OM4) LSZH/ PVC Fiberler kullanılarak istenilen her metrajda imal edilmektedir.
Standartlar	<ul style="list-style-type: none">• SM:G652D, G657A2/B3, G655• ANSI/TIA-568-C.3• TIA/EIA 492 CAAA• IEC 60874• SC IEC 61754-4• SC/APC IEC 61754-14• IEC 60793-2

PARAMETRELER

Birim	Model	PC	UPC	APC
Konnektör Kaybı	SM	≤0.25dB	≤0.20dB	≤0.15dB
	MM	≤0.30dB	≤0.20dB	≤0.30dB
Dönüş Kaybı	SM	≥45dB	≥55dB	≥65dB
	MM	≥35dB	≥35dB	≥35dB
Çalışma Isı Aralığı	-40 ° C to +75 ° C			
Dayanıklılık	≤0.1dB ≤0.2 dB typical change , 500 kez tak/çıkır			
Ulaşılabilir Dalga Boyu	MM - λ=850-1300 nm, SM - λ= 1310 & 1550 nm			
Mukavemet Elemanı	SX/DX Aramid			