



KULLANIM ALANLARI, SİPARİŞ SEÇENEKLERİ, STANDARTLAR

Özellikler	<ul style="list-style-type: none"> Konnektör yuvası/ Ferrule: Zirkonyum Seramik
Kullanım Alanları	<ul style="list-style-type: none"> CATV, Metro, LAN lar FTTH, GPON WDM DWDM, PON Data Center Telekomünikasyon networklerinde Endüstri, Sağlık ve Askeri alanlarda ATM, WDM
Sipariş Seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"> Tekli (SX) optik bağlantı fiberi 12 renkte kablo Kablo Çapları; 0.9mm Siparişe özel paketleme ve barkodlama seçeneği Erat F/O Patch Cordlar SM(OS1, OS2) MM (OM1, OM2, OM3, OM4) LSZH/ PVC Fiberler kullanılarak istenilen her metrajda imal edilmektedir.
Standartlar	<ul style="list-style-type: none"> SM:G652D, G657A2/B3, G655 IEC 60793-2 TIA 492CAAC TIA 492CAAB TIA 492AAAA IEC 60304 EC 61754-20

PARAMETRELER

Birim	Model	PC	UPC	APC
Konnektör Kaybı	SM	≤0.25dB	≤0.20dB	≤0.15dB
	MM	≤0.30dB	≤0.20dB	≤0.30dB
Dönüş Kaybı	SM	≥45dB	≥55dB	≥65dB
	MM	≥35dB	≥35dB	≥35dB
Çalışma Isı Aralığı	-40 ° C to +75 ° C			
Dayanıklılık	≤0.1dB ≤0.2 dB typical change , 500 kez tak/çıkır			
Ulaşılabilir Dalga Boyu	MM - λ=850-1300 nm, SM - λ= 1310 & 1550 nm			
Kablo Çapı Seçenekleri	0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, others			