



Swift K11, Orta ve uzun menzilli optik ağlar, CATV ağları ve FTTH ağları için son derece gelişmiş ve doğru IPAAS Çekirdekten Çekirdeğe hizalama füzyon birleştiricisidir. Kompakt, hafif, sağlamlaştırılmış tasarımı ve uzun ömürlü piliyle yüksek hassasiyetli performans sunabilir.

Özellikler

- Elektrostatik dokunmatik ekranlı geniş 5,0 inç renkli LCD monitör
- Şoka, toza ve suya karşı dayanıklılık
- Işık durumu için rüzgar kapağına takılı LED lamba

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ders	Tanım
Fiber Hizalama	IPAAS çekirdekten çekirdeğe hizalama
Uygulanabilir lifler	0,25 mm, 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, iç mekan kablosu
Elyaf Çapı	Kaplama çapı: 80~150µm, Kaplama çapı: 100µm~4mm
Fiber yarık uzunluğu	7~16mm
Ekleme Modu	Ekleme modu: 300, Isıtma modu: 100
Tipik ekleme kaybı	SM: 0,02dB, MM: 0,01dB, DS: 0,04dB, NZDS: 0,04dB
Geri dönüş kaybı	>60 dB
Ekleme Zamanı	Tipik 7 saniye.
Kol ısıtma süresi	9 saniye (IS-45 Kılıf, IS-45 modu), 13 saniye (IS-60 Kılıf, IS-60 modu)
Uygulanabilir koruma kılıfı	SOC için 40 mm, 60 mm, 32 mm veya 28 mm
Ekleme sonucunun saklanması	Son 10.000 sonuç
Gerilme testi	1.96N ~ 2.25N
Boyut	143(G) x 163(U) x 140(Y)mm (
Ağırlık	2,25 kg pil ile
Görüntüleme yöntemi ve ekran	İki CMOS kamera ve 5,0 inç renkli dokunmatik LCD
Fiber görünümü ve büyütme	X/Y: 200X / 400X
Güç kaynağı	DC Lityum polimer pil (DC 14,8V, 4700, 6000mAh seçeneği), 100~240V AC Şarj Cihazı
Tam şarjlı akü başına ekleme/ısıtma sayısı	Tipik 250 döngü
Elektrot ömrü	3.500'den fazla kez

Standart paket

Açıklama	Model	Adet
Optik fiber mühürleyen	K11	1
AC Adaptörü	WDS060190/ 100-240V	1
DC Çıkış Kablosu	-	1
Yedek elektrot	EI-23	2
Pil	K11-4700/ K3347	1
Tornavida	LD-3300	1
Alkol kabı	PP	1

Standart paket

Açıklama	Model	Adet
USB kablosu	-	1
Taşıma Çantası	Hard Case	1
Soğutma Tepsisi	CT-01	1
Kullanım için talimatlar	-	1
Kol Yükleyici	S312	2
satır	CI-03BT/ CS-01BT	1
Manuel Striptizci	CF-02	1