

K33



Swift K33, Orta ve uzun menzilli optik ağlar, CATV ağları ve FTTX ağları için son derece gelişmiş ve doğru IPAAS Çekirdekten Çekirdeğe hizalama füzyon birleştiricidir. Kompakt, hafif, sağlamlaştırılmış tasarımı ve uzun ömürlü piliyle yüksek hassasiyetli performans sunabilir. Ayrıca dokunmatik ekrana sahip 5 inçlik monitör, kullanıcılara daha rahat ve verimli çalışma olanağı sağlayabilir.

Patented



Electrode Life

Up to **18,000** splices

Patented



Rotating Blade Life

77,000 fibers + **33,000** fibers
(Adjust the blade height up to 0.12mm), Total **110,000** fibers



Özellikler

- Elektrostatik dokunmatik özellikli geniş 5,0 inç renkli LCD monitör ekran
- Kullanıcı dostu GUI.
- Büyük kapasiteli güçlü lityum polimer pil.
- Lowev Ekleme Kaybı.
- Şok, Toz ve Suya Dayanıklılık
- Düşük ışık koşulları için rüzgar kapağına monte edilmiş LED lamba.

Özellikler

KATEGORİ	TANIM
Fiber hizalaması	IPAAS Temel Hizalaması
Uygulanabilir lifler	SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A1, A2/B2, B3), SM(G.654 E)
Lif sayısı	Tek lif
Uygulanabilir fiber boyutları	Kaplama çapı: 80~150µm, Kaplama çapı: 100µm ~3mm
Fiber yarı uzunluğu	250µm: 5~16mm, 900µm:8~16mm
Ekleme modları	Ekleme modu: 300, Isıtma modu: 100
Ortalama ekleme kaybı	SM: 0,02dB, MM: 0,01dB, DS: 0,04dB, NZDS: 0,04dB
Geri dönüş kaybı	> 60dB (Tipik)
Ekleme süresi	Tipik 6 sn. (Hızlı mod)
Ekleme kaybı tahmini	Mevcut
Kol ısıtma süresi	9 saniye (IS-45 Kılıf, IS-45 modu), 13 saniye (IS-60 Kılıf, IS-60 modu)
Uygulanabilir koruma kılıfı	32mm, 40mm, 60mm (Fiber) / 28mm veya 32mm (Konektör)
Ekleme sonucunun saklanması	Dahili hafızada saklanacak son 10.000 sonuç. (Resim 10.000 sonuç)
Gerilme testi	1.96N ~ 2.25N
Çalışma koşulları	Yükseklik: Deniz seviyesinden 0~5.000 m yüksekte, Sıcaklık: -10°C ~50°C, Nem: %0~95, Rüzgar: 15m/s, Yoğuşmasız, Toz geçirmez, Su geçirmez, Darbeye dayanıklı
Depolama koşulları	Sıcaklık: -40°C~80°C, Nem: %0~95
Boyutlar	130(G) x 158(U) x 138(Y)mm (Kauçuk hariç)
Ağırlık	2,25kg (Pil dahil)
Görüntüleme yöntemi ve ekran	İki CMOS kamera ve Elektrostatik dokunmatik ekranlı 5,0 inç renkli LCD monitör
Fiber görünümü ve büyütme	X/Y 200X, Maksimum 670X
Güç kaynağı	100~240V
Tam şarjlı akü başına ekleme/ısıtma sayısı	4.700mAh ile 270 döngü ve 6.000mAh ile 350 döngü
Elektrot ömrü	18.000'e kadar ekleme
Terminaller	USB, Harici güç (araba puro jaki için DC 12V mevcuttur)

Standart paket

KATEGORİ	MODEL	ADET
Ark Füzyon Birleştirici	SWIFT K33	1
Kullanıcı rehberi	UCLSwift Web Sitesinden İndirin	
Taşıma Çantası	Hard Case	1
Pil	4,700mAh	1
AC Adaptörü	-	1
satır	CS-01BT	1
Manuel striptizci	CF-02	1
Alkol kabı	PP	1
Alet kutusu	-	1
USB kablosu	-	1
Kol Yükleyici	-	2

Opsiyonel Paket

KATEGORİ	MODELİ
Pil	6.000 mAh
Satır Bıçağı	BI-07
Elektrot	EI-23
Harici güç	Araba puro jakı için DC 12V mevcuttur
Elbise kolu	S-160 (60 mm), S-140 (40 mm)
Kol Kelepçesi	-
Fiber Optik Tutucu	HS-250, HS-900, HS-2.5F, HS-IN, HS-SC/FC,
SOC Konektörü	HS-ILC, HS-ST, LS-900(Gevşek boru)
Çalışma Kemerı	SC, LC, FC, ST (FTTx çözüm kataloğuna bakın)
Wi-Fi Kartı	-
satır	-
	CS-01BT