

## KF4



Swift KF4, her türlü ekleme gereksinimini karşılayan, çok yönlü ve son derece hassas bir AKTİF kaplama hizalama füzyon birleştirme cihazıdır. İnce, ancak sağlam ve son derece hafif olan Swift KF4, kullanıcılara rahatlık ve zahmetsiz sonlandırma sağlar. Tümü, bütçeye uygun bir fiyata yüksek performanslı konektörler sunma becerisine sahiptir.



## Faydaları

- Boyut ve Ağırlık Minimum
- Ekonomi Optimumu
- Endüstriyel standartlara uygun olarak Fusion Splice -On-Connector (FSOC) ile uyumlu

## Özellikler

Çok Yönlü Maksimum

- Aktif Kaplı Hizalama
- Metro, Erişim Ağı
- Evrensel Fiber Tutuculu FTTH

Boyut ve Ağırlık MİNİMUM

Dünyanın En Kompakt Aktif Kaplamalı Hizalama Füzyon Birleştiricisi

Ekonomi OPTİMUM

En iyi kalite, uygun fiyatlı

Her kuruşunuzu değerlendirin!

Fusion Splice-On Konektörü (FSOC) ile uyumlu endüstriyel standart ile.

## Patented

CI-01



Blade Life

Up to **50,000** fibers

## Patented



Electrode Life

Up to **38,000** splices

## Optional



Fusion Splice-On Connector(FSOC)

| Özellikler                                 |  |
|--|--|
| Kategori                                   | Tanım  |
| Fiber hizalaması                           | Aktif Kaplı Hizalama   |
| Uygulanabilir lifler                       | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A1, A2/B2, B3)  |
| Lif sayısı                                 | Tek lif  |
| Uygulanabilir fiber boyutları              | Kaplama çapı: 125µm, Kaplama çapı: 150µm~3mm   |
| Fiber yarık uzunluğu                       | 7 mm'den 16 mm'ye  |
| Ekleme modları                             | Ekleme modu: 300, Isıtma modu: 100   |
| Ortalama ekleme kaybı                      | SM: 0,03dB, MM: 0,01dB, DS:0,05dB, NZDS: 0,05dB  |
| Geri dönüş kaybı                           | > 60dB   |
| Ekleme süresi                              | SM ile tipik 7 saniye  |
| Ekleme kaybı tahmini                       | Mevcut   |
| Kol ısıtma süresi                          | IS-60 modu, IS-60 kılıfı ile tipik 13 saniye   |
| Uygulanabilir koruma kılıfı                | 60mm, 40mm ve mikro kollu  |
| Ekleme sonucunun saklanması                | Veri : 5.000 adete kadar, Resim : 5.000 adete kadar  |
| Gerilme testi                              | 1,96N'den 2,25N'ye   |
| Çalışma koşulları                          | Yükseklik: Deniz seviyesinden 0~5.000 m yukarıda, Sıcaklık: -10°C~50°C, Nem: %0~95, Rüzgar: 15 m/s, Yoğuşmasız, Toz geçirmez, Su geçirmez, Darbeye dayanıklı |
| Depolama koşulları                         | Sıcaklık: -40°C~80°C, Nem: %0~95   |
| Boyutlar                                   | 124(G) x 189(U) x 75(Y)mm (Tampon Hariç)   |
| Ağırlık                                    | 1,1 kg (Pil dahil)   |
| Görüntüleme yöntemi ve ekran               | 4,3 inç renkli LCD monitörlü iki AXIS CMOS kamera  |
| Fiber görünümü ve büyütme                  | X/Y 130X, Maksimum 260X  |
| Güç kaynağı                                | 100~240VAC   |
| Tam şarjlı akü başına ekleme/ısıtma sayısı | 3.400mAh ile tipik 220 döngü   |
| Elektrot ömrü                              | 38.000'e kadar ekleme  |
| Terminaller                                | USB  |

| Standart paket           |                                 |      |
|--------------------------|---------------------------------|------|
| KATEGORİ                 | MODEL                           | Adet |
| Ark Füzyon Birleş-tirici | SWIFT KF4                       | 1    |
| Kullanıcı rehberi        | UCLSwift Web Sitesinden İndirin |      |
| Soğutma Tepsisi          | -                               | 1    |
| Taşıma Çantası           | Soft Case                       | 1    |
| Pil                      | 3400mAh                         | 1    |
| Şarj Aleti               | 100-240V                        | 1    |
| satır                    | CI-01                           | 1    |
| Manuel striptizci        | CF-02                           | 1    |
| Alkol dağıtıcısı         | PP                              | 1    |
| USB kablosu              | -                               | 1    |

| Opsiyonel Paket    |  |
|--------------------|--|
| KATEGORİ           | MODELİ   |
| Pil                | 3400mAh  |
| Akıllı Kılıç       | BI-05  |
| Elektrot           | EI-24  |
| Harici güç         | Araba puro jakı için DC 12V mevcuttur  |
| Elbise kolu        | S09-C, S09, S30-C, S30   |
| Kol Kelepçesi      | -  |
| Fiber Optik Tutucu | HS-250, HS-900, HS-2.5F, HS-IN, LS-900(Gevşek boru) HF4-SC/FC, HF4-ST, HF4-ILC(birini seçin) |
| SOC Konektörü      | SC, LC, FC, ST (FTTx çözüm kataloğuna bakın)   |
| Taşıma Çantası     | Zor olay   |
| Çalışma Kemerini   | WB-01  |
| İş masası          | WK-02  |
| satır              | CS-01BT  |